



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Proceso: MIG / MAG
- Método de guía: Manual
- Norma: UNE - EN 50078
- Refrigeración: Aire
- Indicada para hilos de: Ø 0.6 ÷ 1.2 mm
- Flujo de gas: 6 ÷ 12 l/mm.

FACTOR DE UTILIZACIÓN

GAS	100%	60%	35%
CO ₂	224 A	290 A	360 A
MEZCLA	200 A	260 A	340 A
ARGÓN	198 A	258 A	338 A

*Con arco pulsado, la capacidad se reducirá un 35 %

CLASE DE TENSIÓN: L = 113 V

Las tensiones de carga están adecuadas a la normativa: UNE - EN 60974/1
 $U_2 = 14 + 0.05 * I_2$

CONTROLES ELÉCTRICOS

Microinterruptor de 10 A - 250V en AC



POS.	REF.	DESCRIPCIÓN
1	12401	CUELLO 24
2	12402	DIFUSOR GAS
2a	12402C	DIFUSOR GAS CERÁMICA
3	12403	PORTATUBO M6
4	199M6**	PUNTA CONTACTO M6
5	12404	TOBERA CÓNICA
5a	12404SP	TOBERA SUPERCÓNICA
5b	12404CL	TOBERA CILÍNDRICA
5c	12404PT	TOBERA DE PUNTOS
6	199EPR	EMPUÑADURA COMPLETA
6a	199EPR3	ANILLA EMPUÑADURA
6b	199EPR4	ROTULA
6c	199061	MUELLE DELANTERO
7	199EP1	PULSADOR
8	199EP2	PULSADOR RM
9	199EP3	MICROINTERRUPTOR
10	19923	PUNTA BICOX
10a	19920	TUERCA CABLE
10b	12505	CASQUILLO CABLE
11	199FT01	FASTON DELANTERO CABLES
12	125CX**	CABLE COAXIAL
13	199062	MUELLE TRASERO
14	19924	SOPORTE CONEXIÓN
14a	19924KD	SOPORTE CONEXIÓN KD
15	19925	TUERCA CONEXIÓN
16	199MZKD1	TUERCA CONEXIÓN KD
17	199MZ	CUERPO CONEXIÓN
17a	199MZ02	TUERCA SUJECIÓN SIRGA
17b	199MZ03	JUNTA TÓRICA CUERPO CONEX.
18	199MZTW	CUERPO CONEXIÓN A TWECO
19	199MZES	CUERPO CONEXIÓN A ESAB
20	199MZKD	CUERPO CONEXIÓN A KD
21	199MZKD2	ENCHUFE UNIPOLAR KD
22	199SR**R	SIRGA FORRADA ROJA
23	199ST**R	SIRGA TEFLÓN ROJA
23a	199ST88R	CASQUILLO SIRGA TEFLÓN
23b	199ST77	JUNTA TÓRICA SIRGA TEFLÓN
24	1SGTFGR*	SIRGA TEFLÓN METAL
25	199SE**R	SIRGA FORRADA ROJA ESAB
26	199SK**R	SIRGA FORRADA ROJA KD
27	12401AC	CUELLO AUTOMÁTICO CURVO
28	12401AR	CUELLO AUTOMÁTICO RECTO
29	199EPAT	EMPUÑADURA AUTOMÁTICA

